

SWARCOBLAST Edelkorund Rosa

TECHNISCHE INFORMATION

PRODUKTBESCHREIBUNG

SWARCOBLAST Edelkorund Rosa ist ein nichtmetallisches, synthetisches Feinstrahlmittel aus Aluminiumoxyd. Die bevorzugte Verwendung ist die Bearbeitung von gehärteten Stählen und Legierungen sowie Anwendungen zu allen Arten von Schleifen. Mit SWARCOBLAST Edelkorund erzielt man eine hohe Abtragswirkung bei kürzester Bearbeitungszeit durch hohe Scharfkantigkeit, auch nach mehrfachem Einsatz im Kreislauf.

LIEFERPROGRAMM

Standard- lieferprogramm	µm	Makrokörnungen nach FEPA:					
		F14	1410-2000	F40	354-500	F100	105-149
		F16	1000-1410	F46	297-420	F120	88-125
		F20	841-1190	F54	250-354	F150	63-105
		F22	707-1000	F60	210-297	F180	53-88
		F24	595-841	F70	177-250	F220	44-74
		F30	500-707	F80	149-210	F240	17-62
		F36	420-595	F90	125-177		

MATERIAL

Chemische Zusammensetzung	Aluminiumoxyd
	Al ₂ O ₃ ~ 99,52 %
	SiO ₂ ~ 0,25 %
	Fe ₂ O ₃ ~ 0,05 %
	Na ₂ O ~ 0,18 %

PRODUKTINFORMATIONEN

Spezifisches Gewicht	~ 3,9-4,1 g/cm ³
Schüttgewicht	~ 1,4-1,8 kg/l
Härte nach Mohs	~ 9
nach Knoop	21 kN/mm ²
Farbe	rosa
Kornform	sehr scharfkantig

VERPACKUNG & LAGERUNG

Verpackung In 25 kg Papiersäcken. Auf Kundenwunsch ist die Verpackung in 1000 kg Bigbags möglich.
Lagerung der Produkte in geschlossenen, trockenen Hallen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Beachten Sie unsere AGB und allgemeinen Hinweise zu den technischen Informationen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Ausführungen dieser Information entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Die Informationen stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Informationsweitergabe erfolgt, auch in Bezug auf etwaige bestehende Schutzrechte Dritter, ohne Verbindlichkeit. Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck ist vor der Benutzung vom Anwender selbstverantwortlich zu prüfen.