

# MEHR SICHERHEIT FÜR RADFAHRER RADWEGMARKIERUNGEN



DAMIT SIE  
SICHER  
ANKOMMEN

Radwegmarkierungen haben die Aufgabe, Radwege vom angrenzenden Verkehr abzugrenzen. Sie werden vor allem in bebauten/städtischen Gebieten eingesetzt, in denen Auto- und Fahrradverkehr aufgrund mangelnder Platzverhältnisse nebeneinander geführt werden müssen. Eine deutliche farbliche Abgrenzung schützt Radfahrer, daher wird hierzu häufig die Signalfarbe Rot gewählt.

## GEKENNZEICHNETE RADWEGE

SWARCO Road Marking Systems hat eine Vielzahl von Markierungsmaterialien entwickelt, die Radwege sicherer machen. Unsere Qualitätsmarkierungen erhöhen die Sicherheit nicht nur für Radfahrer, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Sie signalisieren sowohl Autofahrern als auch Fußgängern, dass dieser Bereich Radfahrern vorbehalten ist.

## FARBEN FÖRDERN DIE VERKEHRSSICHERHEIT

Durch farbliche Radwegmarkierungen kann die Zahl der Fahrradunfälle signifikant gesenkt werden. Die beruhigende Farbe Grün etwa bewährt sich als Radwegbeschichtung ebenso wie die warnende Farbe Rot an Kreuzungen.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Hohe Sichtbarkeit
- Hervorragende Rutschfestigkeit
- Gekennzeichnete Fahrweg



Auffällige Farbelemente, Linien und Piktogramme erhöhen die Sicherheit von Radfahrern signifikant.



PRODUKTE	CHARAKTERISTIK	EINSATZEMPFEHLUNG
<b>LIMBOROUTE K815</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-K High-Solid-Farbe</li> <li>• Besondere Elastizität</li> <li>• Einfache Anwendung mit allen gängigen Markierungsmethoden</li> </ul>	<p>Radwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit geringem Verkehr</li> <li>• bei denen die Fahrspuren für den motorisierten Verkehr parallel auf der gleichen Straßenebene verlaufen</li> <li>• wo großflächige Beschichtungen erforderlich sind</li> </ul>
<b>ROLLPLASTIK RP15</b> in Kombination mit <b>SWARCO PREFORMED Symbols</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-K lösemittelfreie Kaltplastik</li> <li>• Besondere Elastizität</li> <li>• Hervorragende Griffigkeit (kann durch zusätzliches Nachstreuen von Griffigkeitsmitteln noch verbessert werden)</li> <li>• Manuelle Applikation mit Spachtel und Rolle</li> </ul>	<p>Radwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit mittelstarkem Verkehr</li> <li>• wo großflächige Beschichtungen erforderlich sind</li> </ul>
<b>REIBEPLASTIK</b> in Kombination mit <b>SWARCO PREFORMED Symbols</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-K lösemittelfreie Kaltplastik</li> <li>• Hervorragende Griffigkeit (kann durch zusätzliches Nachstreuen von Griffigkeitsmitteln noch verbessert werden)</li> <li>• Manuelle Applikation mit Spachtel oder Kelle</li> </ul>	<p>Radwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei starker Verkehrsbelastung, z. B. an Kreuzungen</li> <li>• wo großflächige Beschichtungen erforderlich sind</li> </ul>
<b>KALTPLASTIK D485</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-K lösemittelfreie Kaltplastik</li> <li>• Besondere Elastizität</li> <li>• Langlebiger Radwegbelag</li> <li>• Sehr hohe Griffigkeit (durch zusätzliches Nachstreuen besonders harter Griffigkeitsmittel)</li> <li>• Manuelle Applikation in 4 Schritten</li> </ul>	<p>Farbige Radwege und Radweg-Randlinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei starker Verkehrsbelastung, z. B. an Kreuzungen</li> <li>• wo sehr hohe Griffigkeitswerte erforderlich sind</li> <li>• wo großflächige Beschichtungen erforderlich sind</li> </ul>
<b>SWARCOGLOW 2-K KALTPLASTIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-K lösemittelfreie Kaltplastik</li> <li>• Hervorragende Haltbarkeit und Abriebfestigkeit</li> <li>• Aufgrund ihrer nachleuchtenden Eigenschaften ist die Nachleuchtplastik im Dunkeln sichtbar; dies kann durch die Aufnahme von UV-Strahlung oder Tageslicht ausgelöst werden.</li> <li>• Kostengünstige Alternative zu künstlicher Beleuchtung</li> <li>• Geprüft und zugelassen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM, Berlin)</li> </ul>	<p>Radwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit starker Nutzung (Verschleiß)</li> <li>• in unbeleuchteten Bereichen von Parks, insbesondere an Unfallhäufungsstellen oder in gefährlichen Kurven</li> </ul>
<b>LIMBOPLAST KSP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrkomponentige, lösemittelfreie Kaltspritzplastik</li> <li>• Besondere Elastizität</li> <li>• Ausreichende Griffigkeit (durch zusätzliches Nachstreuen besonders harter Griffigkeitsmittel)</li> <li>• Einfache Anwendung mit allen gängigen Markierungsmethoden für Kaltspritzplastik</li> </ul>	<p>Radwege:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an Straßenrändern</li> <li>• an Kreuzungen mit hohem Verkehrsaufkommen</li> <li>• wo großflächige Beschichtungen erforderlich sind</li> </ul>