





Übersicht Wallboxen SWARCO



				
Typenbezeichnung	eVolt Eve 11kW	eVolt Eve 22kW	eVolt Eve mini 11kW	eVolt Eve mini 22kW
Lieferzeit	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen
Technische Eigenschaften				
Ladeanschlüsse standard	2x Ladebuchse Typ 2	2x Ladebuchse Typ 2	1 x Ladebuchse Typ 2	1 x Ladebuchse Typ 2
Ladeleistung	2 x 11 kW	2 x 22 kW	11 kW	22 kW
Lademodus	Mode 3	Mode 3	Mode 3	Mode 3
Angeschlagenes Kabel	-	-	optional Typ 2	optional Typ 2
Bedienkonzept				
Benutzerführung	Farbdisplay	Farbdisplay	Farbdisplay	Farbdisplay
Kommunikation	Ethernet, GSM	Ethernet, GSM	Ethernet, GSM	Ethernet, GSM
Schnittstelle	OCPP 1.5 / 1.6	OCPP 1.5 / 1.6	OCPP 1.5	OCPP 1.5
Mechanische Ausführung				
Abmessungen (BxHxT)	338x590x230 mm	338x590x230 mm	240x370x130 mm	240x370x130 mm
Gewicht	25 kg	25 kg	4 kg	4 kg
Montageart	Wandmontage, Stele auf Anfrage	Wandmontage, Stele auf Anfrage	Wandmontage, Stele auf Anfrage	Wandmontage, Stele auf Anfrage
Elektrische Ausführung				
Max. Zuleitung / Max. Leistung	3x40A / 28kW	3x63A / 44kW	3x32A / 22kW	3x63A / 44kW
Max. Zuleitungsquerschnitt	5x16mm ²	5x16mm ²	5x6 mm ²	5x6 mm ²
*2 Zuleitungen für den Anschluss nötig	*	*		
Strommessung	MID Zähler je Stecker - Modbus	MID Zähler je Stecker - Modbus	MID Zähler - Modbus	MID Zähler - Modbus
Usability				
Benutzeridentifikation	Plug & Charge, RFID optional	Plug & Charge, RFID optional	Plug & Charge, RFID optional	Plug & Charge, RFID optional
Sicherheit				
Fehlerstromschutzschalte	2 x Typ A + Gleichstromerkennung	2 x Typ A + Gleichstromerkennung	Gleichstromerkennung	Gleichstromerkennung
Schutzart (IEC 60529)	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Schutzklasse (DIN EN 61140)	1	1	1	1